



# FINISH CARE

Laca protectora para pisos barnizados

#### Descripción:

Producto a base de agua para un cuidado de alta calidad de las superficies de pisos/suelos. Adecuada especialmente para el tratamiento de superficies de:

- Pisos de madera sellados
- Pisos de corcho sellados
- Pisos de madera preacabados
- Linóleo
- PVC
- Pisos de piedra natural y artificial

#### Notas importantes:

Importante para múltiples capas / pisos/suelos de madera preacabados / tableros de ingeniería : Es necesaria una limpieza completa usando Clean Strong de PALLMANN ( Grundreiniger ) (Dilución 1:10). Debido al hecho de que no se conoce la calidad de la laca/barniz , se debe realizar una prueba preliminar en relación con líneas y rayones

#### Propiedades y beneficios del producto:

Producto de cuidado a base de agua que, por medio de una película protectora repelente a la suciedad, mejora el sellado y la apariencia de la superficie y, al mismo tiempo , extiende la vida útil del piso.

- Lista para su uso
- Fácil de aplicar
- Valor aproximado de PH 10
- Resistente
- Secado rápido
- No se requiere pulir
- Sin formaldehído

#### Datos técnicos:

Envase:	botella plástico
Tamaño del envase:	0,75 litros
Vida útil:	aprox. 24 meses
Color:	transparente
Consumo/limpieza inicial:	aprox. 7 a 10 ml/m <sup>2</sup>
Mantenimiento/consumo:	aprox. 100 a 250 ml/10 litros



PALLMANN

# FINISH CARE

## Preparación de la superficie:

Elimine restos de suciedad y polvo usando una mopa, escoba o aspiradora. Con aceite, grasa o cera, se debe llevar a cabo una limpieza básica de la superficie con PALLMANN CLEAN STRONG.

## Aplicación:

1. Antes de usar, agite bien el recipiente.
2. Tratamiento inicial: Aplique una capa lisa y fina de PALLMANN FINISH-CARE usando una esponja o mopa. Aplique el producto sin diluir a un rango de 10 ml por metro cuadrado. No se requiere pulir. Después de aproximadamente 60 minutos, se puede usar la superficie.
3. Mantenimiento: Diluya aproximadamente 100 a 250 ml de PALLMANN FINISH-CARE en 10 litros de agua y aplique de forma fina con una esponja, paño o mopa. Después de 60 minutos, se puede usar la superficie. Este mantenimiento debe realizarse según se requiera.
4. En los pisos limpiados a fondo (PALLMANN CLEAN STRONG) se recomienda un primer mantenimiento con PALLMANN FINISH CARE.
5. Los ciclos de limpieza y cuidado exactos deben tomarse de la descripción general para pisos/suelos sellados y de madera.

## Notas importantes:

- Vida útil de almacenamiento mínima de 24 meses, en su envase original y almacenado en condiciones constantes. Proteja contra las heladas. Vuelva a sellar de manera ajustada los recipientes abiertos.
- Las condiciones óptimas son de 15 a 25 °C con una humedad relativa de < 65 %. Las bajas temperaturas y la alta humedad aumentan el tiempo de secado; las altas temperaturas y la baja humedad, lo acortan.
- Deje las superficies recién tratadas hasta que se hayan endurecido completamente (en función del sistema de sellado usado) antes de tratar con PALLMANN FINISH - CARE.
- El mantenimiento regular con PALLMANN FINISH-CARE mejora la apariencia y aumenta la vida útil de la superficie tratada.
- Deje las superficies recién tratadas al menos un día antes de cubrir con alfombras u otros revestimientos de pisos/suelos, o de cargar con objetos pesados.

## Protección del área de trabajo y el ambiente:

Libre de disolventes y no inflamable, y no requiere precauciones o protecciones especiales en usos generales. Evite el contacto prolongado con la piel o el contacto con los ojos.

## Eliminación:

Siempre que sea posible, junte los residuos del producto y vuelva a utilizarlos. No permita que llegue al alcantarillado, a la red de agua o en vertederos. Los recipientes de plástico o de metal vacíos y sin gotas son reciclables. Los recipientes con residuos líquidos y los productos de desecho líquido son desechos especiales.

Los recipientes con residuos endurecidos son desechos de construcción. La información antes mencionada se fundamenta en nuestra experiencia y en minuciosas investigaciones. No es posible revisar individualmente ni influenciar la variedad de materiales relacionados y las diferentes condiciones de trabajo y construcción. Por lo tanto, la calidad de su trabajo depende de su propio criterio profesional y del uso del producto. Si tiene dudas, realice una pequeña prueba o solicite orientación técnica. Observe las recomendaciones de instalación del fabricante del revestimiento. La publicación de esta hoja de datos del producto invalida toda la información anterior del producto. La versión actualizada correspondiente a esta hoja de datos se puede encontrar en nuestra página principal en [www.pallmann.net](http://www.pallmann.net)

